

Porsche Narrow & Style

●Narrow & Styleの意味

- ・純粋なナロー、および、空冷モデルによるナロー形状にカスタマイズしたマシンが対象。
- ・ノーマル、および、準ノーマルのNA空冷ポルシェのみのカテゴリとして設定します。
- ・911の原点であるナローのパフォーマンスを十分に開放して楽しみたい。
- ・ナローに魅せられた空冷モデルの走行スタイルを楽しみたい。

●クラスと車種

Narrow 2.0 : 2.0リッター以上、2.2リッター以下のクラス

Narrow 2.4 : 2.4リッター以上、2.7リッター以下のクラス

Narrow Style 3.0 : 2.8リッター以上3.4リッター以下のクラス

Narrow Style 3.6 : 3.6リッター以上3.8リッター以下のクラス

共通事項 : 日本国の車検を取得した車種

備考: パフォーマンスキット装着車種は9カップカテゴリとします。

●カスタマイズの範囲

- ・サスペンションとブレーキパッドの交換やブレーキ冷却のみのカスタマイズ&チューンが可。
- ・ナロースタイルにおいてコイルオーバー化する場合は、基本的にトーションバーとのセットであることが必要。
ただし、その構造上トーションバーが装着できない場合、事務局が判断します。
- ・バケットシートや4点式以上のシートベルトの装着など安全面に重点を置きます。
- ・吸気系の変更は基本的にできない。すでに変更している場合は事務局が判断します。
- ・マフラーの交換が可能だが、原則として陸運局の車検に合致する構造であることが必要。
- ・内装の有無は自由だがフェンダーおよびルーフを除き、ボディ素材の変更は不可。
- ・車種を俯瞰して、車種内に収まる空力デバイスの装着が可。
- ・車種サイズの変更は基本的にできないが、RSR3.0サイズまでの変更を特に認めます。

●ブレーキシステム

- ・基本的に純正使用とするが、特例によりSキャリパーやターボキャリパーへの変更が可。
- ・サスペンションの変更が可。
- ・前後ブレーキキャリパーに冷却装置を装着してください。
- ・ブレーキパッドの変更が可。

●タイヤの選択

- ・各モデルの純正サイズ、または、オプション設定がなされているサイズまで使用が可。
- ・スリックタイヤの使用は不可。

●付帯事項

- ・バケットシートと4点式以上のシートベルト／ハーネスの装着が必要。
当該部品の固定にあたっては、衝突時や横転時に身体が車外に放出されない構造になっていることが必要。
万が一の事故や火災において速やかに車種からの回避が可能であることが必要。
- ・シートベルト／ハーネスの固定にあたり、4点式以上のロールバー、または、シートベルト用の鉄製ステーを4点以上で固定することを強く求める。
- ・オイルキャッチタンクの装着を極めて強く求める。