

基準タイムをクリアしたボルシェ

Porsche Super CUP-Class 1 筑波1分3秒、または、茂木2分10秒を切った方（ベストタイム）のクラス。Sタイヤ最高峰クラス

Porsche Super CUP-Class 2 筑波1分3秒、または、茂木2分10秒を切っていない方（ベストタイム）のクラス

●排気量：	3800cc以下 ナロー系、SC、SCSの3800cc化はエンジン形式の変更が可
●変更/改造：	チューニング車輛によるコンペティション・ゲームを行なうクラス 吸排気系 = イグニッション形式の変更が可。メカニカルポンプのキャブ化が可。6連スロットが可 過給器の変更、および、後付けが可 足まわり = 変更が可。コイルオーバーなどの機構変更が可。ピロウボウルの追加装着が可 エンジン = 形式変更が可。カムリフト変更が可 ミッション = 素材変更が可。段数変更は不可 クラッチ = 容量の変更が可 ブレーキ = 容量、サイズの変更が可。ブレーキホースの強化が可。ツインマスター化など、システム変更が可 ボディ = フロントウィンドウを含むアクリル化など素材変更が可。ただし、強度確保と破損時の拡散を防止処置が義務。軽量化が可 ドア素材を変更する場合は、十分な強度と取り付けによるサイドバーの装着が義務。屋根素材を変更する場合は、強度確保が義務 が義務であり、構造強度の保持部分に手を加えることは不可。バルクヘッドの穴開き状態は不可 外寸変更が可、ただし、左右合計最大250mm以内とします ロールケージ = 30φ以上の外寸、および、2.5mm以上の肉厚の鉄素材に限る 座席数 = 1座以上 内装 = 剥離可、ただし、内装を剥離した場合、人体への障害とならないようにしてください。ロールケージの取り付けを強く推奨 制御システム = システム変更が可
●重量：	最低重量 = スtock車輛重量に対し350Kgの軽量化が可
●タイヤ：	スリックタイヤ、カットスリックタイヤは不可 メーカー、サイズの規定はしません。ただし、ボディからはみださないようにしてください
●マフラー：	エキゾーストマニホールド、および、エキゾーストパイプの変更が可。マフラー変更が可

●その他：

- ・前後牽引フックの装着が義務（牽引フックはオリジナル工具の使用が可）
- ・4点式以上のシートベルトの装着を極めて強く推奨
- ・安全タンクの設置を極めて強く推奨
- ・消火器の設置を極めて強く推奨
- ・キルスイッチの装着を極めて強く推奨

●マフラー音量：筑波/マフラー後方の直線距離でレッドゾーンマイナス1000rpm時で計測/3m地点で100db以下、2m地点で110db以下、0.5m地点で115db以下

●賞典：3位までをトロフィにより表彰します

●移動：予選、決勝を通じて規定タイムをクリアした場合、車輛の仕様に関係なく次回ゲームより移動が義務

SuperCUP-Class 2→SuperCUP-Class 1 筑波：1分3秒、茂木：2分10秒のどちらかを切った方（ベストラップ）は次回よりPorscheSuperCUP-Class 1への移動が義務

いずれもドライコンディション時、筑波、または、茂木のベストラップを適用。路面温度、外気温は考慮しません

移動後は車輛が変更されない限り、クラスを戻すことができません。また移動についてはベストラップ以外に車輛規定、着順などを適用する場合があります

●移動ポイント/前走行合計ポイントの80%を新クラスに持ち越すことが可能。移動前のリザルトはそのまま残ります

●最終戦におけるクラス移動、変更は行えません（規定タイムをクリアしても移動できません）

●最終戦におけるクラス移動、変更を行う場合はポイントの持ち越しが一切行えません（移動前のポイントはそのまま残ります）